サイトー 草刈機シリーズ

SAITO 豊かな恵を築く

法面草刈機 SGC-S300 SGC-S400 SGC-S500 トリマ・AT-6

急斜面での草刈作業もラクラク刈れる

サイトースイング式草刈機
- 超軽量
- スイング式刈刃機構

新発売

質量 24.8kg

SGC-S300

刈幅 300mm

小型で軽量!扱いやすい
SGC-S500に比べて軽量なので、軽快に取り回しができ、機械に不慣れな方にもラクに作業していただけます。

質量 39.6kg

SGC-S400

刈幅 400mm

作業をラクにこなす本格派!
草丈の高い草や、茎の硬い草の刈取りなど、重作業もワイドな刈幅と高出力で、パワフルにこなします。

質量 52.0kg

SGC-S500

刈幅 500mm

巻きつき防止ハネ

草の巻きつきをブロックするのでエンジンの馬力ロスが少なく、力強い刈取りができます。

フリー刃

長い草も細かくカットし拡散します。



フリー刃

止まることなく、連続作業ができます
4枚のフリー刃で、草を細かくカットするので、刈跡がきれいに仕上がります。また、刈取った草はそのまま放置できるので、大幅な省力化が図れます。またフリー刃と草の巻きつきが少ない刈刃構造の採用で、馬力ロスが少なく草の繁茂が激しい場所でも能率よく作業が行えます。

横滑りがないから斜面で大活躍!
斜面への草刈り作業を支える足回りは、大径車輪で四輪駆動方式。低重心設計と相まって、約50度の法面でも強力な駆動力を発揮し、横滑りがほとんどありません。

思い通りの草刈りができます
ハンドルの角度を上下・左右に調節できるので、あぜの条件に沿った作業姿勢で作業が行えます。

■法面草刈機の主要諸元

型式		SGC-S300	SGC-S400	SGC-S500
全長×全幅×全高(㎜)		1730×430×410	1910×510×465	2020×550×470
質量(kg)		24.8	39.6	52.0
エンジン	型式	G27LS16	G4LS50-D	GZ50N4
	総排気量(L){cc}	0.021{25.4}	0.04{41.5}	0.05{50.6}
	使用燃料/タンク容量(L)	2サイクルオイル混合ガソリン (混合比25:1)/1.0	2サイクルオイル混合ガソリン (混合比25:1)/1.8	2サイクルオイル混合ガソリン (混合比25:1)/1.6
	始動方式	EZリコイル式		
走行部	ドライブ方式	4輪駆動		
	変速段数	前・後進1段	前・後進2段	
	作業速度[m/sec]	前・後進:0.38	低速:0.22 高速:0.39	低速:0.25 高速:0.47
刈取部	刈刃形式	ロータリ式、1軸×4枚のフリー刃		
	刈幅(㎜)	300	400	500
	刈高さ(㎜)	2段階調節 19・31	3段階調節 40~70	4段階調節 35~70
メーカ希望小売価格(税込)		165,900円	218,400円	239,400円

田んぼの水際の草刈に最適です!

トリマ

AT-6
- 刈幅:553mm
- 質量:7.5kg

最大 1.4馬力

■トリマの主要諸元

型式	AT-6
全長×全幅×全高(㎜)	1060×450×300
質量(kg)	7.5
総排気量(cc)	25.4
刈取部 刈幅(㎜)	553(バリカン刃)
メーカ希望小売価格(税込)	88,200円

安全に関するご注意
- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 飛散物による事故防止のために、作業時は長袖の作業着・長ズボンを着用し、保護メガネ、保護帽、滑り止めのついた安全靴などの保護具を身につけてください。
- 故障、事故を未然に防止する為に、使用前には点検を必ず行ってください。

カタログは、ホームページでもご覧いただけます。
http://www.saitonouki.jp

※この仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 齋藤農機製作所

- 本社・工場 〒998-0832 山形県酒田市両羽町332番地 TEL0234(23)1511(代) ファクシミリ0234(26)4161
- 北海道工場 〒079-0181 北海道岩見沢市岡山町18番地 TEL0126(24)5401(代) ファクシミリ0126(24)5402
- 九州営業所 〒861-8039 熊本市長嶺南1丁目1番10号 TEL096(384)6865(代) ファクシミリ096(384)6864
- 大阪営業所 〒590-0808 大阪府堺区堺市旭ヶ丘中町1丁目6番29号 TEL072(245)0797(代) ファクシミリ072(245)0818

●ご用命は下記のサイトー販売店でどうぞ。

2009.05.5,000